



规格参数

型号	LS-RT2418	
电源规格	电源适配器电压	输入100-240V/AC 50/60Hz
	电机最大功率	370W
防护等级	共模	+ -4KV
	差模	+ -1KV
网络连接器	网络端口	1~24 port: :10/100Mbps PoE Ethernet port 25~28 port:10/100/1000Mbps WAN1/WAN2 port
	传输距离	1~24 port: Recommended distance is 100m
	传输介质	Cat5/5e/6 standard network cable
网络交换机	网络标准	IEEE802.3/10BASE-T Ethernet
		IEEE802.3u/100BASE-TX Ethernet
		IEEE802.3ab 1000BASE-T Ethernet
	最大帧大小	1536 Bytes
	MAC address lis	2K
	PoE 标准	IEEE802.3af/at
POE	PoE 电源类型	End-Span(4/5+;7/8-)
	PoE电力消耗	at, (every port)
LED 状态指示器	PoE 以太网	POE: 24 绿色灯表示POE功能已开启
		Ethernet: 24 黄灯表示以太网连接并动作
环境	工作温度	0℃~50℃
	存储温度	0%-90% 无凝结
	工作湿度	-40℃~85℃
	存储湿度	0%-90% RH无凝结
机械	尺寸	441*300*44
	材质	SECC
	颜色	深灰色

稳定性	MTBF	>30000h
-----	------	---------